

## Stolpinsats 5-LED 6A CU/AL

STS-1-4-4-MK | E-nr: 7779668

### Beröringssäker stolpinsats 5-LED CU/AL

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 6 A, säkring 6 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779634)
- Fyra kopplingsplintar 4 x 25 mm<sup>2</sup> helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 x 25 mm<sup>2</sup> för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm<sup>2</sup> med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 x 16 och fjäderbricka medföljer

# Tekniska data

## Stolpinsats 5-LED 6A CU/AL

E-nr	7779668
Beteckning	STS-1-4-4-MK
Längd	179 mm
Bred	66 mm
Höjd	62 mm
Kopplingsplintens area	25
Fördelningsystem	TN-S
Vikt	0,5 kg/st
Antal per kartong	25 st

## Relaterade produkter




S-25-K  
**Säkringselement S-25 K 6A**



KP-425-V  
**Kopplingsplint KP-425 CU/AL Vit**



KP-425-B  
**Kopplingsplint KP-425 CU/AL Blå**



KP-525-MK  
**Kopplingsplint MK + Kabelsko CU/AL**