



Driftdonslåda

DLA-10-50, DLA-10-80, DLA-10-125, DLA-10-70 | E-nr: , , ,

Driftdonslåda av polykarbonat med automatsäkring.

- Insatsplåt med påmonterad kopplingsplint, automatsäkring 10 A, reaktor och kondensator samt internkopplad.
- Två förskruvningar 28,3 för inkommande ledningar och en strypippel för utgående ledningar.
- Skyddsform IP 65

Tekniska data

Driftdonslåda

E-nr	
Beteckning	DLA-10-50
Längd	220 mm
Bredd	150 mm
Höjd	100 mm
Antal säkringar	1 st
Kopplingsplintens area	10
Reaktor	HPL 50 W
Kondensator	8 UF
Vikt	2 kg

Driftdonslåda

E-nr	
Beteckning	DLA-10-80
Längd	220 mm
Bredd	150 mm
Höjd	100 mm
Antal säkringar	1 st
Kopplingsplintens area	10
Reaktor	HPL 80 W
Kondensator	8 UF
Vikt	2 kg

Driftdonslåda

E-nr	
Beteckning	DLA-10-125
Längd	220 mm
Bredd	150 mm

Höjd	100 mm
Antal säkringar	1 st
Kopplingsplintens area	10
Reaktor	HPL 125 W
Kondensator	10 UF
Vikt	2 kg

Driftdonslåda

E-nr	
Beteckning	DLA-10-70
Längd	220 mm
Bredd	150 mm
Höjd	100 mm
Antal säkringar	1 st
Kopplingsplintens area	10
Reaktor	SON 70 W
Kondensator	12 UF
Vikt	2 kg