



## Driftdonsinsats

STS-10-50, STS-10-80, STS-10-125, STS-10-50, STS-10-70 | E-nr: 7779701, 7779702, 7779703, 7779712, 7779713

### Driftdonsinsats med påmonterad reaktor och kondensator. Färdigkopplad.

- Stolpsäkring för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter och lucköppning. 400 x 85 mm
- Insatsen är tillverkad av varmförzinkad stålplåt och levereras i 1-poligt utförande med beröringsskydd av grå ABS-plast
- För 1–3 inkommande kablar finns 4-pol kopplingsplint för max 3 x 10 mm<sup>2</sup> samt jordklämma
- För utgående ledningar finns kopplingsplint 6 mm<sup>2</sup>
- Jordningsskena av förnicklad mässing med skruv MCS 6 x 14 rostfri

# Tekniska data

## Driftdonsinsats

E-nr	7779701
Beteckning	STS-10-50
Längd	385 mm
Antal säkringar	1 st
Kopplingsplintens area	10
Reaktor	HPL 50 W
Kondensator	10 UF
Vikt	2 kg/st
Antal per kartong	2 st

## Driftdonsinsats

E-nr	7779702
Beteckning	STS-10-80
Längd	385 mm
Antal säkringar	1 st
Kopplingsplintens area	10
Reaktor	HPL 80 W
Kondensator	10 UF
Vikt	2 kg/st
Antal per kartong	2 st

## Driftdonsinsats

E-nr	7779703
Beteckning	STS-10-125
Längd	385 mm
Antal säkringar	1 st
Kopplingsplintens area	10
Reaktor	HPL 125 W

Kondensator	10 UF
Vikt	2 kg/st
Antal per kartong	2 st

### **Driftdonsinsats**

E-nr	7779712
Beteckning	STS-10-50
Längd	385 mm
Antal säkringar	1 st
Kopplingsplintens area	10
Reaktor	SON 50 W
Kondensator	12 UF
Vikt	2 kg/st
Antal per kartong	2 st

### **Driftdonsinsats**

E-nr	7779713
Beteckning	STS-10-70
Längd	385 mm
Antal säkringar	1 st
Kopplingsplintens area	10
Reaktor	SON 70 W
Kondensator	12 UF
Vikt	2 kg/st
Antal per kartong	2 st